



Lesen Sie die Installations-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

Die lange Haltbarkeit der Glaslösungen von Andres Glass Solutions (Türen, Fenster, Wände, Duschlösungen, Spiegel) erfordert den gezielten und umsichtigen Einsatz des Produkts, dessen regelmäßige Wartung die Haltbarkeit des Produkts gewährleistet.

REINIGUNG DES GLASES

- Das Reinigen des Glases sollte bei direkter Sonneneinstrahlung vermieden werden, da es Streifen oder Flecken hinterlassen kann, da das Reinigungsmittel schnell trocknet und nicht ordnungsgemäß vom Glas abgewischt werden kann.
- Die Regelmäßigkeit der Glasreinigung hängt von der Umgebung und dem Verschmutzungsgrad der Gläser ab.
- Das Reinigen des Glases umfasst Waschen, Spülen und Trocknen.
- Die Reinigung des Glases beginnt mit der Entfernung von abrasiven Partikeln (z. B. Staub) mit sauberem Wasser.
- Verwenden Sie dann einen Glasreiniger, der speziell für Glas entwickelt wurde, und reinigen Sie mit einem weichen (Mikrofaser-) Tuch oder Handtuch, das frei von scharfen Partikeln ist, um ein Verkratzen der Glasoberfläche zu vermeiden.
- Spülen Sie das Glas mit viel sauberem Wasser ab.
- Lesen Sie unbedingt die Anweisungen für den Spezialreiniger, da diese je nach Produkt variieren können.
- Verwenden Sie ein sauberes, weiches (Mikrofaser-) Tuch oder Handtuch, um das Glas zu trocknen.
- Es ist wichtig, nach der Reinigung des Glases Wasser- und Reinigungsmittelreste von Formteilen, Dichtungen und Rahmen zu entfernen, um Schäden an diesen Teilen zu vermeiden.

•
ACHTUNG! Denken Sie bei der Reinigung von undurchsichtigen Gläsern daran, dass selbst wenn nur eine Stelle verschmutzt ist, die gesamte Oberfläche des Glases gereinigt werden muss. Bei der Reinigung von mattiertem Glas darf kein übermäßiger Druck ausgeübt werden.

ENTFERNEN VERSCHIEDENER FLECKEN VOM GLAS

- Fettflecken, Öle, Fette und verschiedene Dichtstoffe – Flecken können mit einem Reinigungsmittel entfernt werden, das eine geringfügige Menge Alkohol enthält. Nach der Verwendung des Reinigungsmittels sollte das Glas mit viel Wasser abgespült werden.
- Farben, Zement, Betonmischung – Flecken müssen so schnell wie möglich vom Glas entfernt werden, d. h. mit viel sauberem Wasser, noch bevor sie antrocknen.
- Die oben genannten Flecken können nicht von mattiertem Glas entfernt werden, da die Oberfläche des Glases dauerhaft beschädigt ist und ersetzt werden muss.

PFLEGE VON GLASLÖSUNGEN

- Wir empfehlen die regelmäßige Wartung von Glaslösungen bei Bedarf, insbesondere bei intensiven Bedingungen wie öffentlichen Saunen, Poolbereichen und Salzkammern. Die Nichtdurchführung von Wartungsarbeiten verkürzt die Lebensdauer des Produkts.
- Für die Pflege des Glases müssen Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden, die speziell für Glasprodukte entwickelt wurden. Es ist verboten, saure und alkalische Reinigungsmittel zu verwenden.
- Während der Wartung sollte nur ein weiches (Mikrofaser-) Tuch verwendet werden, um feste und scharfe Partikel zwischen dem Tuch und dem Glas zu vermeiden.
- Es dürfen keine Kratzer oder andere Beschädigungen an der Oberfläche des Glases auftreten, da diese dazu führen können, dass das Glas auf lange Sicht bricht.
- Die Verwendung von Scheuermitteln und unlöslichen Pulvern ist strengstens untersagt.
- Obwohl gehärtetes Glas fünfmal stärker ist als ungehärtetes Glas, dürfen seine Kanten und Ecken nicht mit einer harten Oberfläche in Kontakt kommen, da der geringste Kontakt einer Kante oder eines Winkels mit einer harten Oberfläche dazu führen kann, dass das Glas bricht.

PFLEGE VERSCHIEDENER TEILE DER PRODUKTE

- Die Produkte enthalten verschiedene Teile wie Holz-, Metall-, Kunststoff-, verchromte und eloxierte Oberflächen – die unter den gleichen Bedingungen wie die Glaspflege einer besonderen Pflege bedürfen.
- Wir empfehlen, die Scharniere einzustellen und die beweglichen Teile bei Bedarf mit Öl zu schmieren.
- Von Zeit zu Zeit sollten die Schlösser, Griffe und andere Befestigungen der Glaslösungen eingestellt und sorgfältig angezogen werden.

WARTUNG DER HOLZRAHMEN

- Es wird nicht empfohlen, Türen mit Holzrahmen im Freien oder in der Nähe von direktem fließendem Wasser zu verwenden, was Lackfehler und das Ablösen von Profilen verursachen kann.
- Wir empfehlen, das Holz mit einem schmutz- und feuchtigkeitsabweisenden Schutzmittel zu behandeln. Holzrahmen sollten im gesamten Rahmen mit speziellen Produkten (Fette, Flecken) mindestens zweimal im Jahr behandelt werden.
- Die Enden von Holzrahmen müssen mit einem wasserabweisenden Schutz behandelt werden, um ein Verbiegen der Holzprofile an der Unterseite der Rahmen zu verhindern. Es könnte ein kleiner Spalt zwischen dem Boden und dem unteren Teil des Rahmens verbleiben, um zu verhindern, dass der Rahmen durch übermäßige Feuchtigkeit verrottet.

ZUSÄTZLICHE WARTUNGSEMPFEHLUNGEN

- Die Aufkleber sind unmittelbar nach der Montage zu entfernen.
- Eine Glaskrümmung von bis zu 3 mm pro Meter ist zulässig.
- Schweiß- und Schneidarbeiten mit Funken sollten in der Nähe des Glases vermieden werden, da das Glas empfindlich ist und solche Defekte nicht entfernt werden können.
- Gelegentlich sollte der Zustand der Glasbefestigungsleisten und Dichtungen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie nicht locker sind.

Andres Glass Solutions behält sich das Recht vor, andere Baumarten im Profilkern im Zusammenhang mit der Zweckmäßigkeit der Verwendung von Holz zu verwenden. Die Holzart wird durch das äußere (sichtbare) Profil bestimmt.