

MONTAGEANLEITUNG FÜR GRIFF A

www.andres.glass



Andres Glass Solutions OÜ empfiehlt, bei der Installation von Produkten die Hilfe oder die Dienste eines Fachmanns auf diesem Gebiet in Anspruch zu nehmen.

Lesen Sie die Installations-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

Im Satz enthalten:

- zwei mit Gewinde versehene Holzgriffe
- Schutzdichtungen
- Metallgewindestange

MONTAGE:

1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle zum Satz gehörenden Teile vorhanden sind.
2. Schrauben Sie den Metallstab in einen der Griffe, bis er sich nicht mehr bewegt.
3. Installieren Sie die im Satz enthaltenen Dichtungen und führen Sie die Griffseite vorsichtig in das in das Glas vorgebohrte Loch ein.

ACHTUNG! Die Metallgewindestange darf nicht mit dem Glas in Berührung kommen – dies kann das Glas beschädigen.

4. Während Sie den bereits installierten Griff in der Nähe des Glases halten, drehen Sie die andere Seite des Griffs vorsichtig auf die Metallstange.
5. Ziehen Sie den Griff mäßig fest – vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand.

